

# ALAMBRADO ONDULADO CUADRADO ESTÁNDAR

Se utiliza como sistema de protección y para criba de áridos y cereal. Se suelen montar sobre bastidores metálicos para darles más consistencia y durabilidad, creando un producto de gran resistencia contra golpes e impactos.



## FORMATO ESTÁNDAR

CÓDIGO	MODELO	TIPO	LUZ	ALAMBRE	ALTURA	PVP
	mm		mm	mm	mm	
100110210	10/13	HIERRO	10	2	2000 x 1000	80
100110215	10/13	HIERRO	10	2	2000 x 1500	95
100120100	20/14	HIERRO	20	2,2	2000 x 1000	56
100120215	20/14	HIERRO	20	2,2	2000 x 1500	84
100130210	30/17	HIERRO	30	3	2000 x 1000	52
100130215	30/17	HIERRO	30	3	2000 x 1500	78
100121210	20/14	GALVA	20	2,2	2000 x 1000	60
100121215	20/14	GALVA	20	2,2	2000 x 1500	90
100131210	30/17	GALVA	30	3	2000 x 1000	59
100131215	30/17	GALVA	30	3	2000 x 1500	89

El alambrado ondulado puede ser SIMPLE o ESCOCÉS, su clasificación se determina con una primera cifra que marca la luz entre alambres paralelos (LUZ DE MALLA) y otra segunda que indica el diámetro del alambre.

Otro dato necesario es indicar si la malla es cuadrada o diagonal y por último si el alambre es gris o galvanizado.


Este material se fabrica siempre bajo pedido, a la medida deseada, excepto los modelos en existencia estandarizados.



**Mod. Cuadrado**



**Mod. Diagonal**



**Mod. Escocés cuadrado**



**Mod. Escocés diagonal**



**Diferentes tipos de alambre:**  
Gris, galvanizado, acero inox.

**Aplicaciones:**  
Cerramientos sobre bastidores, protección de maquinaria, decoración.