

ANCLAJE CH TORNILLO

Anclaje metálico con principio de funcionamiento por expansión e instalación por par controlado.

Rosca macho, uso en hormigón no fisurado, fácil montaje.

Conjunto solidario gracias a los anti-giros incorporados en casquillo, camisa y cono que hacen que el anclaje no gire facilitando la instalación. Empleo en cargas medias, instalación a través del propio taladro del elemento a fijar.



DISPONIBLE EN:

- TORNILLO CABEZA PLANA
- TORNILLO INVIOLABLE
- ARGOLLA FORJADA

CÓDIGO	MEDIDA	UD/CAJA	PVP CIENTO
	mm		
010608045	M 6 x 45 BROCA 8	200	34,56
010608060	M 6 x 60 BROCA 8	200	40,04
010610060	M 8 x 60 BROCA 10	100	55,16
010610080	M 8 x 80 BROCA 10	100	64,66
010612070	M 10 x 70 BROCA 12	100	89,91
010612100	M 10 x 100 BROCA 12	50	111,11
010614100	M 10 x 100 BROCA 14	50	137,73
010616080	M 12 x 80 BROCA 16	50	174,33
010616110	M 12 x 110 BROCA 16	50	211,52
010620110	M 16 x 110 BROCA 20	25	381,16



ANCLAJE ZAMAK (MATERIALES MACIZOS O HUECOS)

CÓDIGO	MEDIDA	UD/CAJA	PVP CIENTO
	mm		
010306000	M 6 x 50 BROCA 12	100	164,95
010308000	M 8 x 60 BROCA 14	100	209,29
010310000	M 10 x 80 BROCA 16	50	298,33
010312000	M 12 x 100 BROCA 20	25	494,13
010316000	M 16 x 140 BROCA 25	25	1.098,65



ANCLAJE HEMBRA (CON CONO INTERIOR GRANDES CARGAS)

CÓDIGO	MEDIDA	UD/CAJA	PVP CIENTO
	mm		
010000006	M 6 x 25 BROCA 8	100	20,39
010000008	M 8 x 30 BROCA 10	100	26,42
010000010	M 10 x 40 BROCA 12	50	44,18
010000012	M 12 x 50 BROCA 15	50	81,22
010000016	M 16 x 65 BROCA 20	25	208,49

