

# MALLA ANUDADA / MALLA TRIPLE TORSION

**La malla anudada se aplica en cercado de carreteras, ganado.**

Fabricado con alambre de acero duro, según norma galvanizado normal o triple galvanizado, se caracteriza por su geometría, progresión y resistencia.

**Separaciones verticales de 150-300 mm.  
Rollos de 100 metros.**



CÓDIGO	MODELO	ALTURA	Nº ALAMBRES HORIZONTALES	SEPARACIÓN ALAMBRES VERTICALES	PRECIO M/L
		mm		mm	
180100015	100/8/15	1000	8	150	1,70
180100030	100/8/30	1000	8	300	1,40
180122015	122/9/15	1220	9	150	2,10
180122030	122/9/30	1220	9	300	1,60
180148015	148/18/15	1480	18	150	3,30
180148030	148/18/30	1480	18	300	2,85
180200015	200/20/15	2000	20	150	4,20
180200030	200/20/30	2000	20	300	3,45

## POSTE REDONDO DE 48 MM-1,5 MM PARA MALLA ANUDADA

Los postes para malla anudada se fabrican con uñetas para los postes de alineación y con para el resto de los modelos, según la geometría deseada.



## MALLA TRIPLE TORSION GALVANIZADA (ROLLOS DE 50 METROS)

Malla triple torsión, conejera o gallinera, usada en recintos avícolas, fabricación de jaulas, protección de plantones de arboleda o huertos, también a nivel industrial en la fabricación de gaviones.

CÓDIGO	MODELO	LUZ	ALAMBRE	PRECIO M/L
		mm	mm	
202133100	13/3	13	0,7	142
202163100	16/3	16	0,7	122
202195100	19/5	19	0,8	118
202256100	25/6	25	0,9	97
202316100	31/6	31	0,9	54
202416100	41/6	41	0,9	72
202516100	51/6	51	1	45

