

PUERTAS RÁPIDAS **APILABLES**



PUERTAS RÁPIDAS APILABLES

¡UNA FORMA PRÁCTICA, ROBUSTA E IDEAL PARA MEDIOS Y GRANDES PASOS!

Las puertas Apilables Flexidoor, polivalentes y robustas, responden a todas las exigencias de un uso intensivo, pudiendo ser aplicadas en cualquier espacio, incluso para los de mayor tamaño en zonas de vientos.

RESISTENCIA AL VIENTO [Pa]	CLASE	[Pa]	Km/h
Puerta rápida apilable (Dimensión máx. até 2,75 x 3m)	3	450	98,56
Puerta rápida apilable (Dimensión: a partir de 2,75 x 3m)	2	700	122,93

COLORES DISPONIBLES

RAL 9003 (BLANCO)	RAL 3002 (ROJO)	RAL 7040 (CINZA)	RAL 6026 (VERDE)
RAL 1003 (AMARILLO)	RAL 5005 (AZUL)	RAL 2004 (NARANJA)	OTRO RAL A ELEGIR

APLICACIÓN INTERIOR/EXTERIOR

	SOMMER
Medida máx. de pasaje	8000mm x 6000mm
Medida mín. de pasaje	1000mm x 2000mm
Alimentación eléctrica	400 V
Corriente eléctrica	3,2 A
Motoreductor	Sommer
R.p.m.	130 rpm
Fases	III
Potencia	1 kw
Grado de protección del motor	IP54
Velocidad de apertura	0,7 m/s a 1,2 m/s
Temperatura de funcionamiento	-5 °C a +60 °C
Maniobras diarias	± 1000
Cierre automático	0 s a 30 s
Alimentación de accesorios	24 V
Tipo de Tracción	Directa
Material de la lona	P.V.C.
Peso de la lona	950 gr/m ²
Espesor de la lona	0,8 mm
Material transparente	P.V.C. Mica
Espesor sección transparente	2,2 mm
Frecuencia	50 Hz
Base de la máquina	Galvanizada
Tapa de la máquina	Galvanizada
Tapa para motor	Opcional
Guías verticales	Galvanizadas
Barra de seguridad	Rádío
Tipo de fotocélulas	Espejo

