

PUERTAS RÁPIDAS **ENROLLABLES**



PUERTAS RÁPIDAS ENROLLABLES

Estas puertas son ideales para la división de espacios con diferentes características, estando preparadas para pasajes frecuentes. Las puertas rápidas de enrollar se pueden fabricar con un ancho máximo de 4500 mm y una altura máxima de 4500 mm. Las puertas tienen un diseño atractivo y son constituidas por una estructura de aluminio lacado, la cual se fija a la pared con tornillos de acero galvanizado.

RESISTENCIA AL VIENTO [Pa]	CLASE	[Pa]	Km/h
Puerta rápida enrollable (sólo para utilización interior de edificios)	1	300	80,44

COLORES DISPONIBLES

			
RAL 9003 BLANCO	RAL 3002 (ROJO)	RAL 7040 (CINZA)	RAL 6026 (VERDE)
			
RAL 1003 (AMARILLO)	RAL 5005 (AZUL)	RAL 2004 (NARANJA)	OTRO RAL A ELEGIR

APLICACIÓN INTERIOR

	SOMMER
Medida máx. de pasaje	4500mm x 4500mm
Medida mín. de pasaje	1000mm x 2000mm
Alimentación Eléctrica	230 V
Corriente Eléctrica	2 A
Motoreductor	Sommer
R.p.m.	130 rpm
Fases	3-230/400 V
Potencia	0,55 kw
Grado de Protección del Motor	IP54
Velocidad de Apertura	0,8 m/s a 1,2 m/s
Temperatura de Funcionamiento	-5 °C a +60 °C
Maniobras Diarias	± 1000
Cierre automático	0 s a 999 s
Alimentación de accesorios	12 Vac
Tipo de Tracción	Directa
Material de la lona	P.V.C.
Peso de la lona	950 gr/m ²
Espesor de la lona	0,8 mm
Material transparente	P.V.C. Mica
Espesor sección transparente	2,2 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Base de la máquina	Aluminio
Tapa de la máquina	Aluminio
Tapa para motor	Opcional
Guías verticales	Aluminio
Barra de seguridad	Cortina de Luz

