

## RUEDAS INDUSTRIALES GOMA NEGRA

Ruedas fabricadas en goma vulcanizada color negro y cubierta de banda de rodadura con una dureza de 83° Shore. Núcleo llanta de acero estampado acabado cincado brillante de 8 a 12 micras con cojinete a Rodillos

Lubricación adherente repelente al agua. Ensamblado a soporte con tornillo de acero y tuerca autoblocante. Fabricado según normas europeas EN 12532.



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA Ø 80	80
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA Ø 100	110
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA Ø 125	140
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA Ø 150	130
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA Ø 200	230



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA FRENO Ø 80	80
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA FRENO Ø 100	110
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA FRENO Ø 125	140
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA FRENO Ø 150	130
GOMA NEGRA CHAPA GIRATORIA FRENO Ø 200	230



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA GIRATORIA SOPORTE FIJO Ø 80	80
GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA GIRATORIA SOPORTE FIJO Ø 100	110
GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA GIRATORIA SOPORTE FIJO Ø 125	140
GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA GIRATORIA SOPORTE FIJO Ø 150	130
GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA GIRATORIA SOPORTE FIJO Ø 200	230
GOMA NEGRA NÚCLEO CHAPA GIRATORIA SOPORTE FIJO Ø 200	230



## Goma

Es un material con capacidad de carga media.

La característica principal de las ruedas de goma es su óptima elasticidad, son adecuadas para varios tipos de pavimentación, para empleos mixtos en interiores y exteriores, incluso sobre superficies irregulares y en presencia de obstáculos. Es capaz de absorber, ruidos, golpes y vibraciones.



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
ARO GOMA NEGRA CHAPA Ø 80	80
ARO GOMA NEGRA CHAPA Ø 100	110
ARO GOMA NEGRA CHAPA Ø 125	140
ARO GOMA NEGRA CHAPA Ø 150	160
ARO GOMA NEGRA CHAPA Ø 160	180
ARO GOMA NEGRA CHAPA Ø 200	230
ARO GOMA NEGRA CHAPA Ø 250	260

## RUEDAS INDUSTRIALES EN POLIAMIDA "NYLON"

Ruedas para diferentes aplicaciones en interiores y exteriores, utilizadas en sectores para el transporte de cargas medianas y altas. Soportes de acero estampado de 3mm de espesor con rodamiento axial de doble hilera de bolas. Cargas de 100 kgrs. a 350 kgrs. Fabricadas según normativa Europea EN 12530.



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 60	175
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 80	225
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 100	250
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 125	300



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 80	225
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 100	250
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 125	300



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 60	175
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 80	225
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 100	250
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 125	300



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 60	175
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 80	225
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 100	250
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 125	300



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 80	225
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 100	250
RUEDA NYLON PLATINA GIRATORIA Ø 125	300



## Poliamida

Sus principales características son el peso específico relativamente bajo, resistencia a los choques, rotura, al desgaste y a la abrasión por rozamientos. Gran resistencia a la incidencia solar, resistencia a los solventes, a los aceites, a las grasas, productos químicos agresivos y a los carburantes. Por el contrario tiene un nivel de absorción de agua superior a los otros materiales y su resistencia en ambientes clorados se ve debilitada.



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
Aro rueda nylon ø 60 mm	175
Aro rueda nylon ø 80 mm	225
Aro rueda nylon ø 100 mm	250
Aro rueda nylon ø 125 mm	300
Aro rueda nylon ø 150 mm	400

# RUEDAS PARA ANDAMIO Y REMOLQUE

Ruedas andamio especialmente diseñadas y fabricadas para el traslado de andamios.

Diferentes acabados en goma o nylon.

Dos modelos rueda macho con bulón o hembra de bulón hueco.

Ruedas remolque diseñadas para mover manualmente, con posibilidad de dos modelos.

Uno es automático regulable, con disponibilidad de aros de recambio.

DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
RUEDA GOMA NEGRA PARA ANDAMIO PIN HEMBRA 50 Ø 200 RO.	240
RUEDA GOMA NEGRA PARA ANDAMIO PIN MACHO BULÓN 35 Ø 200 RO.	240
RUEDA GOMA NEGRA PARA ANDAMIO PIN MACHO BULÓN 35 Ø 200 RO.	400



DESCRIPCIÓN	PESO
mm	kg
RUEDA REGULABLE PARA REMOLQUE "JOCKEY"	200
RUEDA AUTO. REGULABLE PARA REMOLQUE	300
ARO RECAMBIO PARA RUEDA REGULABLE	300

